

Tanque bicapa 1 700 L

Especificaciones técnicas

Fabricado con polietileno de baja densidad de color negro por fuera y blanco por dentro.

- Multiconector con válvula.
- Filtro con cartucho.
- Válvula con Flotador de 3/4".
- Color: negro.
- Tapa: arillo de 18".



Capacidad

Tanque bicapa

Capacidad (L)	Diámetro (m)	Altura (m)	Abastecimiento (personas)
1 700	1.40	1.45	8

Accesorios que equipan a un Tanque Garantía de por vida

1. Válvula de Llenado de 3/4" (19,05 mm) con reducción a 1/2" (12,7 mm) y varilla.
2. Multiconector con Válvula Esfera y Tuerca Unión.
3. Flotador No. 5.
4. Jarro de aire.
5. Filtro de sedimentos Estándar.



1



2



3



4



5

5 Años de
garantía
Rotoplas
en Tanque y
Accesorios

3 Años de
garantía
Rotoplas
en Filtro

Beneficios

- Cuenta con Garantía de 5 años por defectos de fabricación.
- Equipado con los mejores accesorios que aseguran su funcionamiento y calidad del agua.
- El Filtro Hydro-**Net**® retiene tierra y sedimentos, brindando agua limpia y transparente.
- Tiene una exclusiva capa antibacterial con tecnología **Expel**® que inhibe la reproducción de bacterias, manteniendo el agua más limpia.
- Su tapa clic con cierre perfecto, evita que entren contaminantes al agua.
- Todos los accesorios incluidos están garantizados por cinco años y cero fugas.

Sugerencias de instalación

Para la instalación del Tanque bicapa 1 700 L, es importante:

1. Colócalo en una superficie plana.
2. Ubícalo aproximadamente a 2 m entre la salida del Tanque y la regadera más alta para asegurar buena presión del agua en la vivienda.
3. Verifica que la Bomba funcione correctamente.

Recomendaciones adicionales

Para un mejor funcionamiento recomendamos:

1. Mantén el Tanque cerrado para evitar la entrada de bacterias que pudieran contaminar el agua.
2. Revisa por lo menos una vez al año las paredes del Tanque, Flotador y Bomba.
3. Lava el Tanque cada 6 meses para evitar la proliferación de bacterias y asentamiento de tierra.
4. Cambia el cartucho de repuesto del Filtro de sedimentos Estándar de cada 3 a 6 meses, dependiendo de la frecuencia de uso.